






Como funcionan los accesorios de sello fuerte

Construya su barrera: Construya la barrera ZipWall en la configuración deseada con los postes al menos 5 de distancia pies el uno del otro. Deje 4 pulgadas de más de plástico para solapar el cabezal en la parte superior de cada poste.




Instalando el riel de espuma: Cada riel de espuma requiere que se utilice un poste ZipWall sin el cabezal o la plancha. Simplemente estire hacia arriba en el cabezal y lo quita.

Fijando el riel de espuma: Para instalar la pinza en el riel de espuma, alinee la clavija debajo de la pinza con el agujero en el riel de espuma. Ponga la pinza en el riel de espuma con la clavija en el agujero y empuje hacia abajo. La pinza se enganchará al riel de espuma. Ahora, la pinza está conectada permanentemente al riel.




Enganche la pinza en la bola en la parte superior del poste ZipWall. Ahora, con el riel conectado al poste, álcelo para colocarlo, presionando la barrera contra el techo.



Sirve para cualquier longitud: Con rieles de espuma múltiples puede sellar cualquier área. Los rieles de espuma se solapan el uno con el otro para ajustar la barrera a cualquier longitud.


Personalizado: Si necesita crear una longitud personalizada del riel de espuma, corte el aluminio y la espuma al tamaño deseado usando una sierra de armero.

Remueva la punta de plástico de la pieza descartada del riel de espuma simplemente estirando con unas tenazas. Luego, meta a presión la punta de plástico al riel de espuma recién cortado.



Utilizando la hebilla de lado ZipWall: Primero construya una barrera de plástico utilizando el sistema de barreras ZipWall. En el extremo de la barrera y pared, ponga un poste de forma que la plancha superior toque la pared en el techo, y en el piso el poste no quede más de dos pulgadas de la pared. Utilice un GripDisk si lo necesitara. También, deje un pie de plástico de más en cada pared.

Conecte la hebilla de lado al riel de espuma al presionar el gatillo del pulgar "thumb release". Coloque el riel de espuma en el pestillo de la hebilla de lado y suelte el gatillo del pulgar "thumb release". Para centrar la hebilla de lado, colóquela en la etiqueta del riel de espuma.



Coloque la hebilla de lado y el riel de espuma en su sitio. Abra la hebilla de lado al presionar los dos lados, como se ve en la ilustración. Mientras está abierta la hebilla, coloque el riel de espuma entre la barrera de plástico y el poste moviendo la hebilla de forma que la parte en curva de goma esté entre el poste y la pared. Suelte la presión permitiendo que la punta de goma agarre el poste. Esto hará que el riel de espuma se empuje contra el material de la barrera de plástico y la pared.

